Номер заявки: 000043_2025_11_20

Опросный лист для подбора

шкафа управления ВШУ

Сведения о заказчике

Дата *

20.11.2025

Страна *

- (●) Беларусь
- ( ) Россия
- ( ) Казахстан
- ( ) Узбекистан

Название предприятия-заказчика *

123

Наименование объекта *

123

Контактное лицо (ФИО, должность) *

123

Телефон *

123

Email *

22@ss.ss

Номер заявки: 000043_2025_11_20

Исходные данные

Резервирование сети питания *

- (●) 1 - Без резервирования
- ( ) 2 - Два ввода электросети с АВР

Количество контуров *

- ( ) 1
- ( ) 2
- ( ) 3
- ( ) 4
- ( ) 5
- (●) 6

Функциональное назначение контура *

	Система отопления ОТП	Система горячего водоснабжения ГВС	Подпитка вторичного контура системы отопления ПП	Управление насосами с АВР
Первый контур	( )	( )	( )	(●)
Второй контур	(●)	( )	( )	( )
Третий контур	( )	(●)	( )	( )
Четвёртый контур	( )	( )	(●)	( )
Пятый контур	( )	( )	( )	(●)
Шестой контур	( )	( )	( )	(●)

Параметры насосов *

Первыйконтур	Насосы	(●) Есть	( ) Нет
	Количество насосов	Основной	(✓) Резервный
	Датчик работы насосов	(●) Внутренний ( ) Внешний	
	Напряжение питания	Основной	Резервный
		( ) 230 В (●) 400 В	( ) 230 В (●) 400 В
	Максимальная потребляемая мощность (основной насос), кВт *	12	12
Пятыйконтур	Насосы	( ) Есть	(●) Нет
Шестойконтур	Насосы	( ) Есть	(●) Нет

Наличие и тип интерфейса связи *

- ( ) 2 — RS-485
- ( ) 3 — Ethernet
- (●) 4 — GSM

Характеристики регулирующих клапанов с ЭИМ *

Напряжение питания
- ( ) 230 В
- (●) 24 В

Тип управляющего сигнала
- ( ) Трехпозиционный
- (●) Аналоговый (4-20 мА)

Характеристики клапанов контура подпитки*

- (●) Двухпозиционный управляющий сигнал
- ( ) Трехпозиционный управляющий сигнал
- ( ) Аналоговый управляющий сигнал

Материал корпуса шкафа *

- ( ) Пластиковый
- (●) Металлический

Примечания и дополнительные требования

1111111111