Номер заявки: 00000_2026_01_06

Опросный лист для подбора

клапана регулирующего двухходового ВКСР с электроприводом (ЭИМ)

Рабочая среда: жидкость не более 150 °С

Сведения о заказчике

Дата *

06.01.2026

Страна *

- (•) Беларусь
- ( ) Россия
- ( ) Казахстан
- ( ) Узбекистан

Название предприятия-заказчика *

8

Наименование объекта *

8

Контактное лицо (ФИО, должность) *

8

Телефон *

8

Email *

87727@1.ru

Исходные данные

Рабочая среда *

- (●) Вода
- ( ) Раствор этиленгликоля, % Укажите процент (до 60%)
- ( ) Раствор пропиленгликоля, % Укажите процент (до 60%)
- ( ) Другая жидкость: Укажите жидкость

Максимальная температура рабочей среды, °C *

8

Максимальный расход рабочей среды, м³/ч *

8

Давление до клапана при максимальном расходе рабочей среды P1, МПа *

8

Давление после клапана при максимальном расходе рабочей среды P2, МПа *

8

Материал корпуса клапана и тип присоединения *

- (●) Чугун (DN15-300), фланцевое
- ( ) Нержавеющая сталь (DN15-50), муфтовое
- ( ) Сталь 20Л (DN15-100), фланцевое
- ( ) Латунь (DN15-50), муфтовое

Параметры электропривода

Напряжение питания, В *

- ( ) 220
- (●) 24

Управляющий сигнал *

- ( ) 3-х позиционный с концевыми выключателями
- ( ) 3-х позиционный без концевых выключателей
- ( ) 3-х позиционный с датчиком положения 4-20 мА и концевыми выключателями
- ( ) 3-х позиционный с датчиком положения 4-20 мА без концевых выключателей
- (●) Аналоговый (4-20 мА, 0-10 В) — предусмотрена возможность управления трехпози сигналом (беспотенциальный контакт или открытый оллектор) к
- ( ) Со встроенным регулятором температуры
- ( ) Со встроенным контроллером-регулятором давления
- ( ) Со встроенным контроллером-регулятором для СО и ГВС

Положение при отсутствии питания *

- ( ) Открыт
- (●) Закрыт
- ( ) В последнем положении